

# INSTRUKCJA MONTAŻU

## Zlewozmywaki granitowe wpuszczane w blat Ruvetti

---

### 1. Informacje ogólne

Zlewozmywaki granitowe **Ruvetti** przeznaczone są do montażu wpuszczanego w blat kuchenny. Prawidłowy montaż gwarantuje trwałość, szczelność oraz estetyczny wygląd produktu.

---

### 2. Wymagane narzędzia i materiały

- wyrzynarka lub frezarka do blatu
  - wiertarka z otwornicą
  - silikon sanitarny (odporny na wilgoć)
  - poziomica
  - ołówek i miarka
  - ściski montażowe (jeśli wymagane)
  - zestaw mocowań dołączony do zlewozmywaka
- 

### 3. Przygotowanie otworu w blacie

1. Na podstawie szablonu (lub wymiarów technicznych) zaznacz na blacie miejsce montażu.
  2. Sprawdź, czy pod blatem nie znajdują się elementy kolidujące (szafki, instalacje).
  3. Wywierć otwory w narożnikach, a następnie wytnij otwór wyrzynarką.
  4. Wygładź krawędzie i zabezpiecz je przed wilgocią (szczególnie w przypadku blatów drewnianych lub laminowanych).
- 

### 4. Przygotowanie zlewozmywaka

1. Wykonaj otwory pod baterię i akcesoria (jeśli nie są fabrycznie przygotowane).
  2. Zamontuj baterię kuchenną oraz inne elementy (np. dozownik, pokrętko korka automatycznego).
  3. Zamontuj syfon zgodnie z jego instrukcją.
-

## 5. Montaż zlewozmywaka

1. Na krawędź wyciętego otworu w blacie nałóż równomierną warstwę silikonu sanitarnego.
  2. Umieść zlewozmywak w otworze i delikatnie dociśnij.
  3. Wyrównaj jego położenie przy pomocy poziomicy.
  4. Zamocuj zlewozmywak od spodu za pomocą dołączonych uchwyty montażowych.
  5. Usuń nadmiar silikonu wilgotną ściereczką.
- 

## 6. Podłączenie instalacji

1. Podłącz baterię do instalacji wodnej.
  2. Podłącz syfon do odpływu kanalizacyjnego.
  3. Sprawdź szczelność wszystkich połączeń.
- 

## 7. Kontrola końcowa

- Upewnij się, że zlewozmywak jest stabilny i prawidłowo osadzony.
  - Sprawdź szczelność wokół krawędzi.
  - Oczekaj min. 12–24 godziny przed intensywnym użytkowaniem (czas wiązania silikonu).
- 

## 8. Ważne zalecenia

- Montaż powinien być wykonany przez osobę z doświadczeniem lub fachowca.
- Nieprawidłowy montaż może prowadzić do utraty gwarancji.
- Nie używaj agresywnych narzędzi mogących uszkodzić powierzchnię zlewozmywaka.